

**HARDOX®**  
IN MY BODY

MY INNER +  
**STRENX®**





## 22 m<sup>3</sup> Havuz Tipi DAMPER TREYLER

Hafif gövdesi ve optimize edilmiş şasi yapısıyla dönüş açısına en uygun yüksek tonajlı işler için tasarlandı.



## GENEL ÖLÇÜLER

|                             |                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Kasa Hacmi                  | : 22 m <sup>3</sup> (+2 m <sup>3</sup> demonte ilave opsiyonu) |
| Toplam Uzunluk              | : 8350 mm                                                      |
| Yükleme Alanı Uzunluğu      | : 6800 mm                                                      |
| Kasa Yüksekliği             | : 1450 mm                                                      |
| Toplam Genişlik             | : Maksimum 2550 mm                                             |
| Dingil Mesafesi (Wheelbase) | : 4880 mm                                                      |

## KASA

|                    |                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kasa Özellikleri   | : 3mm ile 12mm kalınlıklarında SSAB Marka HARDOX 450 – 500 TUF yüksek mukavemetli, aşınmaya ve darbelere dayanıklı sac kullanılır. |
| Arka Kapak Sistemi | : Mekanik, Hidrolik veya Hidromekanik Kapak Açma Sistemi                                                                           |

## ŞASE

|                      |                                                                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lonjeron (I Kesitli) | : Ayna sacı 3-8 mm / üst ve alt lamalar 6-12 mm STREX S700MC (SSAB) esnek ve yüksek mukavemetli saclar ile full otomasyon tozaltı kaynak teknolojisi imal edilmektedir |
| Tampon               | : Asfalt Finişer makinasına uyumlu standart katlanır tip tampon                                                                                                        |
| King Pin             | : ECE R55 regülasyonuna uygun 2"veya 3" Sökülebilir civata bağlantılı flanşlı king-pin                                                                                 |
| Mekanik Ayak         | : ISO 1726 ve ISO 1726-2 standardına uygun Çift hızlı 24 ton dinamik yük, 50 ton statik yük kapasiteli şanzımanlı teleskopik ayak kullanılacaktır.                     |
| Yan Koruma           | : ECE R73 ,Regülasyonuna uygun Tip onay belgeli yan koruma                                                                                                             |

## YÜRÜYEN AKSAMI

|                     |                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dingiller           | : 3x9 Ton kapasiteli İthal veya 3x12 Ton Kapasiteli Yerli marka Dingil (Kampana veya Diskli) |
| Lastik / Jant       | : 385/65 R22,5 ebatında 6 adet +1 adet (stepne) Lastik/ 7 adet çelik veya alüminyum jant     |
| Dingil Kaldırma     | : Otomatik 1. Dingil Kaldırma (Tek Dingil)                                                   |
| Süspansiyon Sistemi | : Hava Süspansiyonlu Dingil Sistemi                                                          |

## FREN SİSTEMİ

|                 |                                                                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EBS Modülatörü  | : UN ECE R13 regülasyonuna uygun, antiblokaj (ABS) sistemi içeren elektro-pnömatik EBS 2S/2M fren sistemi kullanılır. (WABCO veya KNORR) |
| Fren Körükleri  | : 4 adet 30/30 imdatlı fren körüğü 2 adet 30 luk servis fren körüğü kullanılır.                                                          |
| Fren Cırcırları | : HALDEX veya SAF marka Otomatik Fren Cırcırı                                                                                            |

## HİDROLİK SİSTEMİ

|                        |                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kaldırma Pistonu       | : Uygun Kapasiteli minimum 45° kaldırma açısını sağlayacak Hidromas veya HYVA marka teleskobik silindir kullanılır. Piston son kademeye çıktığında, zorlanmaları önlemek amacıyla by-pass sistemi uygulanır. |
| Yağ Tankı ve Hortumlar | : Yağ göstergeli ve yağ filtresi bulunan uygun hacimli Hidromas veya HVYA marka Yağ Tankı, yüksek basınca dayanıklı hidrolik hortumlar.                                                                      |

## DİĞER ÖZELLİKLER

|                  |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektrik Sistemi | : UN ECE R48 regülasyonu ve ADR mevzuatına uygun 2 x 7 ve 1 x 15 pinli sokete sahip, 24 V LED yan pozisyon lambalı Aspöck Europoint III veya SABA marka aydınlatma sistemi                                 |
| Aksesuarlar      | : Kayar veya Kollu pinömatik branda sistemi /30 lt Plastik Su deposu /Plastik Takım Dolabı/ Stepne mekanizması / Teker Takoza / Yangın Dolabı / Arka çalışma lambası (opsiyonel) / gerekli ikaz etiketleri |
| Kumlama ve Boya  | : SA2,5 standartlarına uygun çelik kumlama/ Epoksi astar ve Çift kat tam akrilik fırın boya                                                                                                                |



