

HARDOX®
IN MY BODY

MY INNER +
STRENX®





60 m³ Akordiyon Tipi **DAMPER**

Yüksek hacim ve yükleri taşıyabilen,
dayanıklı ve dengeli kasa/şase yapısı ile
güvenli sürüş ve boşaltma kabiliyeti ile öne
çıkıyor.



GENEL ÖLÇÜLER

Kasa Hacmi	: 60 m ³
Toplam Uzunluk	: 11935 mm
Yükleme Alanı Uzunluğu	: 10600mm
Kasa Yüksekliği	: 2480 mm
Toplam Genişlik	: Maksimum 2550 mm
Dingil Mesafesi (Wheelbase)	: 7900 mm

KASA

Kasa Özellikleri	: 2mm ile 12mm kalınlıklarında SSAB Marka HARDOX 450 - 500 TUF yüksek mukavemetli, aşınmaya ve darbelere dayanıklı sac kullanılır.
Arka Kapak Sistemi	: Mekanik(Üsttem Sallamalı/ Tek Yana veya İki Yana Açılır), Hidrolik veya Hidromekanik Kapak Açma Sistemi

ŞASE

Lonjeron (I Kesitli)	: Ayna sacı 3-8 mm / üst ve alt lamalar 6-12 mm STREX S700MC (SSAB) esnek ve yüksek mukavemetli saclar ile full otomasyon tozaltı kaynak teknolojisi imal edilmektedir
Tampon	: Asfalt Finişer makinasına uyumlu standart katlanır tip tampon
King Pin	: ECE R55 regülasyonuna uygun 2"veya 3" Sökülebilir civata bağlantılı flanşlı king-pin
Mekanik Ayak	: ISO 1726 ve ISO 1726-2 standardına uygun Çift hızlı 24 ton dinamik yük,50 ton statik yük kapasiteli şanzımanlı teleskopik ayak kullanılacaktır.
Yan Koruma	: ECE R73 ,Regülasyonuna uygun Tip onay belgeli yan koruma

YÜRÜYEN AKSAMI

Dingiller	: 3x9 Ton kapasiteli İthal veya 3x12 Ton Kapasiteli Yerli marka Dingil (Kampana veya Diskli)
Lastik / Jant	: 385/65 R22,5 ebatında 6 adet +1 adet (stepne) Lastik/ 7 adet çelik veya alüminyum jant
Dingil Kaldırma	: Otomatik 1. Dingil Kaldırma (Tek Dingil)
Süspansiyon Sistemi	: Hava Süspansiyonlu Dingil Sistemi

FREN SİSTEMİ

EBS Modölatörü	: UN ECE R13 regülasyonuna uygun, antiblokaj (ABS) sistemi içeren elektro-pnömatik EBS 2S/2M fren sistemi kullanılır. (WABCO veya KNORR)
Fren Körükleri	: 4 adet 30/30 imdatlı fren körüğü 2 adet 30 luk servis fren körüğü kullanılır.
Fren Cırcırları	: HALDEX veya SAF marka Otomatik Fren Cırcırı

HİDROLİK SİSTEMİ

Kaldırma Pistonu	: Uygun Kapasiteli minimum 45° kaldırma açısını sağlayacak Hidromas veya HYVA marka teleskobik silindir kullanılır. Piston son kademeye çıktığında, zorlanmaları önlemek amacıyla by-pass sistemi uygulanır.
Yağ Tankı ve Hortumlar	: Yağ göstergeli ve yağ filtresi bulunan uygun hacimli Hidromas veya HYVA marka Yağ Tankı , yüksek basınca dayanıklı hidrolik hortumlar.

DİĞER ÖZELLİKLER

Elektrik Sistemi	: UN ECE R48 regülasyonu ve ADR mevzuatına uygun 2 x 7 ve 1 x 15 pinli sokete sahip, 24 V LED yan pozisyon lambalı Aspöck Europoint III veya SABA marka aydınlatma sistemi
Aksesuarlar	: Kayar veya Kollu pinömatik branda sistemi /30 lt Plastik Su deposu /Plastik Takım Dolabı/ Stepne mekanizması / Teker Takoğu / Yangın Dolabı / Arka çalışma lambası (opsiyonel) / gerekli ikaz etiketleri
Kumlama ve Boya	: SA2,5 standartlarına uygun çelik kumlama/ Epoksi astar ve Çift kat tam akrilik fırın boya



